

Tubes Awadukt PP 10 avec joints EPDM



Présentation

Awadukt PP 10 est un système complet de tubes et accessoires en polypropylène conforme à la norme NF EN 1852-1, destiné à la réalisation de réseaux gravitaires d'assainissement eaux usées ou eaux pluviales.

- couleur : brun orangé
- longueur utile: 3 m avec système d'emboîtement où l'étanchéité est assurée par un joint EPDM.

Certification

Titulaire d'un **avis technique** et de la **certification QB** du diamètre 110 au diamètre 400, il permet de répondre aux exigences et spécifications du Fascicule 70 version 2004.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Rigidité annulaire selon NF EN ISO 9969	> 10 KN/m ² (SN10)
Résistance aux chocs selon NF EN 744	PRR < 10 % (pourcentage réel de rupture)
Résistance aux chocs selon NF EN 1411 (pose à -20°C)	H 50 > 1 m voir flocon de neige sur marquage du tube
Étanchéité des assemblages selon NF EN 1277 (méthode 4, conditions B et C)	pas de fuite, tenue jusqu'à 2,5 bars
Tenue à l'abrasion selon méthode de Darmstadt et protocole NF EN 295	< 0,4 mm au bout de 400 000 cycles
Tenue à la température	<ul style="list-style-type: none"> • en continue 60°C • pointes à 90°C
Tenue chimique	Ph 2 à Ph 12

Gamme

Diamètre Nominal (mm)	Certification	Longueur utile des tubes (mm)	Nombre de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)
110	QB	3,0	80	240
125	QB	3,0	63	189
160	QB	3,0	35	105
200	QB	3,0	20	60
250	QB	3,0	12	36
315	QB	3,0	9	27
400	QB	3,0	6	18
500		3,0	4	12
630		3,0	2	6